

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie mebli do magazynów muzealnych**

### **Przedmiotem zamówienia jest:**

- wykonanie nowych mebli do magazynów muzealnych według parametrów określonych w wykazie,
- materiały użyte do wykonania mebli powinny być nowe i nieużywane,
- elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie,
- transport regałów lub ich elementów do siedziby zamawiającego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1,
- wniesienie i montaż w siedzibie zamawiającego,
- meble mają posiadać klasyfikację ogniową w zakresie niepalności wydaną przez uprawnioną instytucję,
- meble mają posiadać ekspertyzę własności statycznych wykonaną przez uprawnioną instytucję,
- meble mają posiadać deklarację zgodności zgodną z normami polskimi lub równoważnymi,
- wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, do przedstawienia dokumentacji technicznej w postaci opisów i rysunków technicznych pokazujących konstrukcję oraz napędy szuflad każdej szafy z osobna zgodnie z OPZ,
- wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy wizualizację rozmieszczenia mebli w magazynach nr 315 i nr 327 (wykorzystującą ergonomię przestrzeni),
- wykonawca może przystąpić do wykonywania prac po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i przedstawionej wizualizacji.

**Termin realizacji:** 100 dni od daty podpisania umowy.

**Wymagany minimalny okres gwarancji:** 3 lat od daty odbioru.

### **Wykaz mebli z parametrami:**

#### **1) Komoda 14-szufladowa z nadstawką**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2200 mm, szerokość: 1700 mm, głębokość 1000 mm.

14 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 3 szuflady – wys. 200 mm, 9 szuflad – wys. 150 mm, 2 szuflady – wys. 100 mm. Udźwig każdej szuflady 30 kg.

Nadstawka przytwierdzana do komody 4 nóżki o wys. 600 mm, półka o wym. 650x1600 mm. Udźwig nadstawki 90 kg.

Konstrukcja dostosowana do obciążenia szuflad i nadstawki.

Komoda i nadstawka malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

## **2) 2 komody 11-szufladowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2200 mm, szerokość: 1700 mm, głębokość 900 mm.

11 szuflad o wys. 200 mm, na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Udźwig każdej szuflady 30 kg.

Konstrukcja komód dostosowana do obciążenia szuflad.

Komody malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

## **3) Komoda 16-szufladowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2500 mm, szerokość: 1200 mm, głębokość 500 mm.

16 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 3 szuflady – wys. 200 mm, 10 szuflad – wys. 150 mm, 3 szuflady – wys. 100 mm. Udźwig każdej szuflady 10 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do obciążenia szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

## **4) 2 komody 14-szufladowe z nadstawkami do przechowywania obrazów**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2100 mm, szerokość: 1500 mm, głębokość 1000 mm.

14 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 2 szuflady – wys. 250 mm, 8 szuflad – wys. 150 mm, 4 szuflady – wys. 100 mm. Udźwig każdej szuflady 30 kg.

Wymiary nadstawek:

- pierwsza: wys. 1200 mm, szer. 1500 mm, głęb. 1000 mm. W połowie wysokości sztywna półka. Przegródki na obrazy na każdym poziomie o szer. 15 mm,

- druga: wys. 1200 mm, szer. 1500 mm, głęb. 1000 mm. Na wysokości 80 mm sztywna półka. Przegródki na obrazy na każdym poziomie o szer. 40 mm,

Konstrukcja komód dostosowana do obciążenia szuflad.

Komody malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

## **5) 3 komody 13-szufladowe i 2 nadstawki**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2100 mm, szerokość: 1500 mm, głębokość 1000 mm.

13 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 1 szuflada – wys. 200 mm, 12 szuflad – wys. 150 mm. Udźwig każdej szuflady 30 kg.

2 nadstawki przytwierdzone do komody: 4 nóżki wys. 600 mm, 2 półki o wym. 600x1000 mm. Półka środkowa mocowana na zaczepach z możliwością regulacji wysokości co 50 mm. Udźwig każdej półki 30 kg.

Konstrukcja komód i nadstawek dostosowana do obciążenia szuflad i półek.

Komody i nadstawki malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

**6) Komoda 14-szufladowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2500 mm, szerokość: 1500 mm, głębokość 600 mm.

14 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 1 szuflada – wys. 350 mm, 1 szuflada – wys. 250 mm, 12 szuflad – wys. 150 mm. Udźwig każdej szuflady 30 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do udźwigu szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

**7) Komoda 20-szufladowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2500 mm, szerokość: 1200 mm, głębokość 600 mm.

20 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 2 szuflady – wys. 300 mm, 1 szuflada – wys. 200 mm, 17 szuflad – 100 mm. Udźwig każdej szuflady 10 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do udźwigu szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

**8) Komoda 13-szufladowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1800 mm, szerokość: 1500 mm, głębokość 1000 mm.

13 szuflad w na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 10 szuflad – wys. 150 mm, 3 szuflady – wys. 100 mm. Udźwig każdej szuflady do 10 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do udźwigu szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

**9) 8 komód 12-szufladowych**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2000 mm, szerokość: 1350 mm, głębokość 1000 mm.

12 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 2 szuflady – wys. 200 mm, 10 szuflad – wys. 160 mm. Udźwig szuflad o wys. 200 mm do 25 kg, udźwig pozostałych szuflad do 15 kg.

Konstrukcja komód dostosowana do udźwigu szuflad.

Komody malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

**10) 10 szafek dwudrzwiowych**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1100 mm, szerokość: 1200 mm, głębokość 600 mm.

W środku 1 półka o udźwigu 15 kg, montowana na zaczepach z możliwością regulowania wysokości co 50 mm.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szafek dostosowana do udźwigu półki.

Szafki malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

#### **11) Szafa dwuskrzydłowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1800 mm, szerokość: 1900 mm, głębokość 500 mm.

W środku 6 półek o udźwigu 20 kg mocowanych na zaczepach z możliwością regulacji wysokości co 50 mm.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szaf dostosowana do udźwigu półek.

Szafy malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

#### **12) Szafa dwuskrzydłowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1700 mm, szerokość: 1500 mm, głębokość 700 mm.

W środku 9 półek o udźwigu 10 kg na zaczepach z możliwością regulacji wysokości co 50 mm.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szaf dostosowana do udźwigu półek.

Szafy malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

#### **13) 2 komody 10-szufladowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2300 mm, szerokość: 1350 mm, głębokość 600 mm.

10 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną przestrzeń użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 3 szuflady – wys. 300 mm, 7 szuflad – wys. 200 mm. Udźwig każdej szuflady do 10 kg.

Konstrukcja komód dostosowana do udźwigu szuflad.

Komody malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

#### **14) Komoda 30-szufladowa**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2400 mm, szerokość: 1300 mm, głębokość 1100 mm.

6 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 2 szuflady – wys. 200 mm, 4 szuflady – wys. 100 mm, 15 szuflad – wys. 55 mm, 8 szuflad – wys. 35 mm. Udźwig każdej szuflady 10 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do udźwigu szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

#### **15) 2 komody 10-szufladowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1400 mm, szerokość: 1000 mm, głębokość 900 mm.

20 szuflad na prowadnicach wykorzystujących pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym. Układ szuflad od dołu: 10 szuflad – wys. 150 mm. Udźwig każdej szuflady 10 kg.

Konstrukcja komody dostosowana do udźwigu szuflad.

Komoda malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

### **16) 2 szafy dwuskrzydłowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2000 mm, szerokość: 1000 mm, głębokość 600 mm.

W środku 6 półek o powierzchni wykorzystującej pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym, montowane na zaczepach z możliwością regulacji co 50 mm. Udźwig każdej półki 20 kg.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szaf dostosowana do udźwigu półek.

Szafy malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

### **17) 2 szafy dwuskrzydłowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 2000 mm, szerokość: 1000 mm, głębokość 600 mm.

W środku 8 półek Półki o powierzchni wykorzystującej pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym, montowane na zaczepach z możliwością regulacji co 50 mm. Udźwig każdej półki 20 kg.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szaf dostosowana do udźwigu półek.

Szafy malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

### **18) 2 szafy dwuskrzydłowe**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1700 mm, szerokość: 800 mm, głębokość 600 mm.

W środku 6 półek o powierzchni wykorzystującej pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym, montowane na zaczepach regulowanych co 50 mm. Udźwig każdej półki 20 kg.

Drzwi na zawiasach. Konstrukcja szaf dostosowana do udźwigu półek.

Szafy malowane proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.

### **19) Szafka „słupek” z metalową roletą żaluziową**

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 1400 mm, szerokość 600 mm, głębokość 600 mm.

W środku 5 półek o powierzchni wykorzystującej pełną płaszczyznę użytkową mebla w przekroju poziomym, montowanych na zaczepach regulowanych co 50 mm. Udźwig każdej półki 10 kg.

Konstrukcja szafki dostosowana do udźwigu półek.

Szafka malowana proszkowo farbą ognioodporną na kolor odpowiadający RAL 7035.